

## Datenblatt

## 2,3x2Pt100A-7AuNi

112006

### Kurzbeschreibung

Dieses Platin-Temperatorelement zeichnet sich durch seine hohe Einsatztemperatur und seiner Vibrations- und Temperaturschockbeständigkeit aus.

### Maße in mm

	L	B	L <sub>1</sub>	H	Ø
	2,3 ± 0,2	2 ± 0,2	7 ± 1	1,3 ± 0,2	0,2 ± 0,01

### Technische Daten

Nennwiderstand R <sub>0</sub> bei 0°C	Spezifikation	Toleranz	Bestellnummer	Artikelnummer
100 Ω	DIN EN 60751	F 0,15 (DIN A)	2,3x2Pt100A-7AuNi	112006

Temperaturbereich:	-200 °C bis +300 °C
	Gültigkeit der Toleranz F 0,15: -90 °C bis +300 °C
Temperaturkoeffizient:	TK = 3850 ppm/K
Anschlussdrähte:	AuNi-Manteldraht, geeignet zum Schweißen, Crimpen und Weich-/Hartlöten
Langzeitstabilität:	<0,04 % nach 1000 h bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlener Messstrom:	1 mA (Selbsterwärmung berücksichtigen)

**Hinweis:** Bitte beachten Sie unsere Einsatz- und Einbauhinweise.

RoHS konform

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Version 1.0 vom 10/2011

