

Datenblatt

2,4x2Pt20,2-7

109003

Kurzbeschreibung

Dieses Platin-Temperatursensorelement bietet effektive Einsatzmöglichkeiten für die meisten Anwendungen. Typische Anwendungsbeispiele hierfür finden sich in der Klima- und industriellen Feuchtemesstechnik.

Maße in mm

	L	B	L ₁	H	Ø
	2,4 ± 0,5	2 ± 0,2	7 ± 0,5	1,0 ± 0,2	0,20 ± 0,01

Technische Daten

Nennwiderstand R ₀ bei 0°C	Spezifikation	Toleranz	Bestellnummer	Artikelnummer
20 Ω	DIN EN 60751	F 0,3 (DIN B)	2,4x2Pt20,2-7	109003

Temperaturbereich:	-70 °C bis +550 °C im Dauerbetrieb		
	Gültigkeit der Toleranz F 0,3: -70 °C bis +550 °C		
Temperaturkoeffizient:	TK = 3850 ppm/K		
Anschlussdrähte:	PtNi-Manteldraht, geeignet zum Schweißen, Crimpen und Hartlöten		
Langzeitstabilität:	Max. R ₀ -Drift 0,05 % / Jahr		
Erschütterungsfestigkeit:	siehe DIN EN 60751		
Isolationswiderstand:	>10 MΩ bei Raumtemperatur		
Ansprechzeit:	Bewegtes Wasser (v=0,4m/s):	τ _{0,5} =0,1 s	τ _{0,9} =0,3 s
	Luftstrom (v=2 m/s):	τ _{0,5} =3 s	τ _{0,9} =9 s
Messstrom:	0,3 bis 1,0 mA (Selbsterwärmung berücksichtigen)		
Messpunkt:	5 mm vom Ende des Sensorelementkörpers		
Verpackung:	lose im Beutel / vakuumverpackt		

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Einsatz- und Einbauhinweise.

RoHS konform

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Version 1.0 von 10/2011

