

## Datenblatt

## 2,5x2Pt100B

111016

### Kurzbeschreibung

Dieses Platin-Temperatursensorelement bietet effektive Einsatzmöglichkeiten für die meisten Anwendungen. Typische Anwendungsbeispiele hierfür finden sich in der Klima- und industriellen Feuchtemesstechnik.

### Maße in mm

	L	B	L <sub>1</sub>	H	Ø
	2,5 ± 0,5	2 ± 0,2	10 ± 0,5	1,0 ± 0,2	0,20 ± 0,01

### Technische Daten

Nennwiderstand R <sub>0</sub> bei 0°C	Spezifikation	Toleranz	Bestellnummer	Artikelnummer
100 Ω	DIN EN 60751	F 0,3 (DIN B)	2,5x2Pt100B	111016

Temperaturbereich:	-70 °C bis +550 °C im Dauerbetrieb Gültigkeit der Toleranz F 0,3: -70 °C bis +550 °C		
Temperaturkoeffizient:	TK = 3850 ppm/K		
Anschlussdrähte:	PtNi-Manteldraht, geeignet zum Schweißen, Crimpen und Hartlöten		
Langzeitstabilität:	Max. R <sub>0</sub> -Drift 0,05 % / Jahr		
Erschütterungsfestigkeit:	siehe DIN EN 60751		
Isolationswiderstand:	>10 MΩ bei Raumtemperatur		
Anspruchzeit:	Bewegtes Wasser (v=0,4 m/s):	τ <sub>0,5</sub> =0,1 s	τ <sub>0,9</sub> =0,3 s
	Luftstrom (v=2 m/s):	τ <sub>0,5</sub> =3 s	τ <sub>0,9</sub> =9 s
Messstrom:	0,3 bis 1,0 mA (Selbsterwärmung berücksichtigen)		
Messpunkt:	8 mm vom Ende des Sensorelementkörpers		
Verpackung:	lose im Beutel / vakuumverpackt		

**Hinweis:** Bitte beachten Sie unsere Einsatz- und Einbauhinweise.

RoHS konform

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffungsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Version 1.0 vom 10/2011

