

Datenblatt


2,3x2Pt100B

111005

Kurzbeschreibung

Dieses Platin-Temperatursensorelement zeichnet sich durch seine hohe Einsatztemperatur und seiner Vibrations- und Temperaturschockbeständigkeit aus.

Maße in mm

	L	B	L ₁	H	Ø
	2,3 ± 0,2	2 ± 0,2	10 ± 1	1,3 ± 0,2	0,2 ± 0,01

Technische Daten

Nennwiderstand R ₀ bei 0°C	Spezifikation	Toleranz	Bestellnummer	Artikelnummer
100 Ω	DIN EN 60751	F 0,3 (DIN B)	2,3x2Pt100B	111005

Temperaturbereich:	-200 °C bis +600 °C
	Gültigkeit der Toleranz F 0,3: -200 °C bis +600 °C
Temperaturkoeffizient:	TK = 3850 ppm/K
Anschlussdrähte:	PtNi-Manteldraht, geeignet zum Schweißen, Crimpen und Weich-/Hartlöten
Langzeitstabilität:	<0,04 % nach 1000 h bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlener Messstrom:	1 mA (Selbsterwärmung berücksichtigen)

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Einsatz- und Einbauhinweise.

RoHS konform

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Version 1.0 von 10/2011

